

# Kunststoff - Profilsystem **MD/AD 76 PRO**



## **PRO** Statik. **PRO** Optik. **PRO** Funktion.

Im Mittelpunkt der Fenstergestaltung steht immer eins:

Ihr persönliches Wohlfühl. Das erfordert gerade bei der Wahl des Profilsystems eine perfekte Synthese aus Funktion und Design. Das Profil muss nicht nur optisch, sondern auch mit Funktionssicherheit, Formstabilität und erstklassigem Wärme- und Schallschutz überzeugen. Diese strengen Anforderungen erfüllt WIRUS® mit modernster Kunststoff-Fenstertechnik.



### Profilsystem **MD 76 PRO**

Profile in flächenversetzter Bauweise

- 76 mm Bautiefe
- mit Mitteldichtung und drei Dichtungsebenen,  $U_w$  bis  $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$



### Profilsystem **AD 76 PRO**

Profile in flächenversetzter Bauweise

- 76 mm Bautiefe
- mit Anschlagdichtung und zwei Dichtungsebenen,  $U_w$  bis  $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

*$U_w$ -Werte beziehen sich auf das Basismaß von  $1230 \times 1480 \text{ mm}$  für ein einflügeliges Element gemäß EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Hochwärmeschutzglas,  $U_g$ -Wert:  $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  und Warmer Kante.*